



Ec SERİSİ: E-4c, E-6c ve E-9c

3 Programlı hibrid kontrol üniteleri – Basit ve hızlı programlama için

UYGULAMA

Kanıtlanmış kontrol üniteleri teknolojiyle donatılan E Class kontrol ünitesi, modern bahçe sulamaları için elverişlidir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Hızlı ve basit sulama akışları oluşturmak için hazır programlı
- Basit montaj, programlama ve kurulum
- Test programı (1 – 10 dakika arası bütün istasyonlar), sistemi denemek için
- Pili-Yedekleme: Elektrik kesilmesi durumunda hafıza ve zaman bilgileri silinmez (Piller ürüne dahil)
- Uzun elektrik kesilmelerine karşı koruma programı ve böylece silinen program korunur (kontrol ünitesinin geri programlanmasında otomatik olarak iptal olur)
- Koruma programında çalışmayı göstermek için LCD-ekran yanıp söner (Otomatik Modda)
- Yüksek voltaja karşı koruma girişi
- Otomatik ara verme (sigortasız): Kısa devre yada bozuk vanalı istasyonlar tanımlanır, diğer istasyonlara sulamaya devam ederler
- Farklı sulama talepleri için birbirinden bağımsız döngülü üç program (A, B ve C)
- 365-günlük takvim (artık yıl ayarı dahil)
- Her gün sulama için yada her 2, 3 yada 4 gün, 7 güne kadar kendi kendine tekrarlanan döngüler. 7 Günlük döngüde her gün sulama günü olarak açık yada kapalı duruma getirilebilir.
- Sezonluk ayarlamalar için su bütçesi
- Manuel olarak programları silmek için "Clear" fonksiyonu
- İç alanlar için
- <<Manuel olarak bir istasyonu yada döngüyü başlatma>> fonksiyonuyla ihtiyaç durumunda fazladan sulama yapılabilir.



TEKNİK VERİLER

Program opsiyonları: Her program için tek yada çift günlerde sulama, her program için 1-6 günlük döngü, her gün ve her ayın 31'i dahil/hariç teklî günler için 7 günlük açma/kapamalı döngü.
Her istasyon için sulama süresi: Bir dakikalık aralıklarla 0'la 240 dakika arası
Günlük otomatik başlatma zaman sayısı: 12 (Günlük 4 program)
Su bütçesi: %10'luk aralıklarla %10'dan 200'e kadar

ELEKTRİKSEL VERİLER

Giriş akımı: 230 V / 50 Hz
Çıkış akımı: 24 V / 50 Hz
Enerji tüketimi: 0,65 A (15,6 VA)
1 Rain Bird solenoid vana (24 VAC) +
1 Ana vana yada 1 pompa başlangıç rölesi için

BOYUTLAR

Genişlik: 16,5 cm
Yükseklik: 14,2 cm
Derinlik: 4,0 cm

MODELLER

E-4c: 4 İstasyonlu
E-4c: 6 İstasyonlu
E-4c: 9 İstasyonlu

AKSESUARLAR

LPVK-12E: Yüksek gerilim tertibatı (Sayfa 84'e bakınız)
RAIN CHECK™: Sulama-durdurma donanımı (Sayfa 80'e bakınız)
RSD-Bex: Yağmur sensörü (Sayfa 80'e bakınız)

