



ITC SERİSİ: ITC 2, ITC 4 ve ITC 6 2 Programlı Elektronik Kontrol Üniteleri – Çok basit kullanım

UYGULAMA

Bu kontrol ünitesi küçük bahçelerdeki çim alanların otomatik sulanması ve çalılıkların ve fundalıkların mikro sulama malzemeleri ile sulanması için elverişlidir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Elektronik kontrol ünitesi
- Başlatma / kapatma fonksiyonu
- Programlama için fonksiyon sembollü LCD-Ekrani
- 6 tuşlu ergonomik klavye
- Bir istasyonun tek ya da bütün programların manuel olarak çalıştırılabilmesi
- Test programı: Her istasyon 3 dakika çalışır
- <<Su Bütçesi>> fonksiyonu: Sulama süresini %10'luk aralıklar halinde 0'dan %200'e kadar değiştirebilme
- İç alanlarda duvara montaj
- Kablo basitçe sıkıştırma regletine bağlanır
- Harici transformatör
- Otomatik devre kesici: Hangi istasyonda bir kısa devre olduğunu yada elektronik olarak zorlandığını LCD-ekranda hatayı geri vererek gösterir
- Giriş tarafa takılı yüksek gerilim tertibatı
- Elektrik kesilmesi durumunda elektronik devre program bilgilerini 24 saat hafızasında saklar. Eğer elektrik kesintisi daha uzun sürerse devreye bir koruma programı girer, elektriğin gelmesinden 8 saat sonra günde program başına bir kere 10 dakikalığına sulama yapar

TEKNİK VERİLER

Program sayısı: 2

Her gün ve her program için otomatik başlama sayısı: 2

Maksimum döngü süresi: 7 gün

İstasyon sayısı: 2, 4 ya da 6

İstasyon başına sulama süresi: 1 dakikalık aralıklarla 1 dakika ile 4 saate kadar

ELEKTRİKSEL VERİLER

Giriş akımı: 230 V / 50 Hz

Çıkış akımı: 26,5 V / 50 Hz

Enerji tüketimi: 30 VA

İstasyon/Vana kapasitesi:

Her istasyon için 2 adet Rain Bird solenoid vana +

Bir ana vana veya pompa başlatma rölesi

BOYUTLAR

Genişlik: 11,7 cm

Yükseklik: 15,7 cm

Derinlik: 4,2 cm

MODELLER

ITC 2: 2 İstasyonlu

ITC 4: 4 İstasyonlu

ITC 6: 6 İstasyonlu

AKSESUARLAR

LPVK-12E: Yüksek gerilim tertibatı

(Sayfa 84'e bakınız)

RAIN CHECK™: Sulama-Durdurma donanımı

(Sayfa 80'e bakınız)

RSD-BEx: Yağmur sensörü

(Sayfa 80'e bakınız)



6 tuşlu ergonomik klavye