

3500 SERİSİ ROTORLAR

Kısa mesafeden orta mesafeye kadar atış mesafeli dişli rotorlar
Avrupa'da en çok satan 1/2" Rotor serisi

UYGULAMA

Kısa mesafeden orta mesafeye kadar atış mesafeli ve 1/2" (15/21) bağlantı dişli 3500 serisi rotor özellikle bahçelerin sulanmasında kullanılır. Sulanacak sektör hızlı ve basit bir şekilde sadece düz bir tornavida yardımıyla ayarlanabilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yukarıdan düz bir tornavida ile sektör ayarı
- Üç yıl garantili
- Uzun ve verimli bir çalışma için yağsız ve gressiz bir dişli mekanizma
- 40° - 360° arası dönebilen rotorlar, yarım ve tam açılı modeller için
- 6 UNIFORM+ nozullu takılabilir nozul takımı
- Ayar vidası ile atış mesafesini %35'e varan oranlarda nozul değiştirmeksizin düşürebilme imkanı
- 10,2cm (4") Pop-up yüksekliği (rotorun ortasından ölçülmüştür)
- Sektörün hızlı şekilde kontrol edilmesi
- Çok fonksiyonlu silme contası iç bölümü pisliklerden korur ve Pop-up'ın güvenli şekilde inip çıkmasını sağlar
- Nozul değiştirmesinde statorun değişmesi gerekmez
- Kolay sökülebilen filtre
- Kolay değiştirilebilen nozullar
- Opsiyon olarak Seal-A-Matic™ (SAM) çekvalf kiti: 2,1 metre yükseklik farklarında kapalı kalır. Daha derin yerlerde bulunan rotorlarda erozyonu ve su birikintisi oluşmasını önler
- Rotorun zorlama yoluyla kapasitesinden daha fazla çalıştırılmasında dişlide oluşabilecek hasarları önlemek için fazladan döndürme mekanizması

TEKNİK ÖZELLİKLER

Atış mesafesi: 4,6 – 10,7
Ayar vidası ile atış mesafesi: 2,9
Basınç: 1,7 – 3,8 bar
Debi oranı: 0,12 – 1,04m³/saat
Bağlantı dişi: 1/2" (15/21) İç dişi
Yarı çap ayarı: 40° - 360°



PERFORMANS

Nozul	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
0,75	1,7	4,6	0,12	12	14
	2,0	4,8	0,13	12	13
	2,5	5,2	0,16	12	13
	3,0	5,2	0,17	13	15
	3,5	5,4	0,19	13	15
	3,8	5,5	0,19	13	15
1,0	1,7	6,1	0,17	9	11
	2,0	6,2	0,19	10	11
	2,5	6,4	0,21	10	12
	3,0	6,4	0,24	12	13
	3,5	6,6	0,26	12	14
	3,8	6,7	0,27	12	14
1,5	1,7	7,0	0,24	10	11
	2,0	7,0	0,26	11	12
	2,5	7,0	0,30	12	14
	3,0	7,3	0,33	12	14
	3,5	7,3	0,36	13	15
	3,8	7,3	0,37	14	16
2,0	1,7	8,2	0,32	9	11
	2,0	8,2	0,34	10	12
	2,5	8,2	0,39	12	13
	3,0	8,2	0,43	13	15
	3,5	8,4	0,47	13	15
	3,8	8,5	0,49	13	15
3,0	1,7	8,8	0,49	13	15
	2,0	9,1	0,53	13	15
	2,5	9,4	0,60	13	16
	3,0	9,4	0,67	15	17
	3,5	9,6	0,71	15	18
	3,8	9,8	0,74	16	18
4,0	1,7	9,4	0,67	15	17
	2,0	9,7	0,73	16	18
	2,5	10,1	0,83	16	19
	3,0	10,6	0,92	16	19
	3,5	10,7	1,00	18	20
	3,8	10,7	1,04	18	21

BOYUTLAR

Pop-up yüksekliği: 10,2 cm
Ana gövde yüksekliği: 16,8 cm
Görünen çap: 2,9 cm
Dikkat: Pop-up yüksekliği üst kapaktan ana gövdeye kadar ölçülen yüksekliktir, ana gövde yüksekliği ölçümünde ise Pop-up kapalı durumdadır.

MODELLER

Yarı çap modelleri 40° den 360° ye kadar ayarlanabilir.
3504-PC: Tam ve yarı çap
3504-PC-SAM: SAM çekvalf kitli tam ve yarı çap

■ 50%
▲ 50%