

## Rain Bird 5000 Enhanced / 5000 Plus Serisi Rotorlar Modern Pop-Up Sprink teknolojisinde en yeni gelişme Kalitenin Markası

### UYGULAMA

5000 enhanced ve 5000 Plus Serisi orta boy rotorlar, daha fazla dayanıklılık, daha yüksek standartlar ve performans sağlayarak Rain Bird'ün zaten güçlü rotor ailesini tamamlar. Konutsal veya ticari uygulamada kullanıldığında, 5000 Serisi Rotor performansında en son yeniliği vaadediyor

### GENEL ÖZELLİKLER

#### • Akış kontrol sistemi (Stream Control™ Technology (SCT)): suyun akışını kontrol imkanı vermektedir (Flow-Shut-Off)

- Flow-Shut-Off konik vanası rotorun su akış pasajında entegre olmakla birlikte maksimum akış gücü sağlamaktadır
- Nozul başlarına kadar genişletilmiş olan su akış pasajı basınç kaybını ortadan kaldırır ve optimum performans sağlar
- Rotorun su akış pasajındaki açık nozul başları maksimum su akışını etkin kılmaktadır

#### • Geliştirilmiş yağmur perdesi (Enhanced Rain Curtain™) nozulları

- Her nozul için düşük debide daha uzun atış mesafesi
- Özel şekil verilmiş olan nozullar (Micro Ramps™) yoluyla iyileştirilmiş dar alan sulaması
- Nozulların basit şekilde çıkarılması sayesinde kolay bakım

#### • Standart yeşil kauçuk başlık

#### • İçinde düşük açılı nozullar bulunan nozul takımı ve standart yağmur perdesi (Rain Curtain™) nozulları (Uniform+)

#### • Yeşil alan sulama uygulamalarında özellikle sulanacak alanın her noktasının sulanmasını sağlar

#### • (Debris Sentry™): Rotorun nozul tabanına yerleştirilmiş olan bu filtre takımı rotorun iç bölümünü pislenmeye karşı korur

#### • Özellikle güçlü geri çekmeli yay Pop-Up girişinin emniyetli olmasını sağlar

#### • Yukarıdan düz veya yassı tornavida ile açma ayarı

#### • Uzun ömürlü ve güvenilir bir çalıştırma için yağsız ve gressiz mekanizma

#### • Tam tur ve 40° - 360° arası açılı (halihazırda tam açılı rotasyon yapabilen modeli de temin edilebilir) rotasyon yapabilen rotor modelleri

#### • Debi ayar vidası atış mesafesini nozul değiştirmeden %25'e varan oranda azaltmaktadır

#### • Orijinal 10cm, 15cm, ve 30cm Pop-Up yüksekliği (gövdeden nozul ortasına kadar ölçülen)

#### • Basınç düzenleyici çok fonksiyonlu silme contası iç bölümü pislenmeye karşı korur ve Pop-Up giriş çıkışını güvenli şekilde sağlar

#### • Sağlamlaştırılmış su akış bölümü rotoru daha dayanıklı kılar



5000 Enhanced

5000 Plus



- İlaveli O-halkaları ve contalar kumlu sularda fazladan koruma sağlar
- 5000 Plus Serilerinde Seçenekler:
  - SS Modellerde paslanmaz çelik Pop-Up
  - Seal-A-Matic™ çekvalf kiti (SAM) 2,1 metreye kadar olan kot farklılıklarında kapalı kalır

### TEKNİK VERİLER:

Atış mesafesi: 7.6 – 15,2 m

Debi ayar vidalı atış mesafesi: 5,7 m

Basınç: 1,7 den 4,5 bara kadar

Debi oranı: 0,17 den 2,19 m<sup>3</sup>/h kadar

Nozul çıkış açısı:

Standart yağmur perdesi nozulları (Rain Curtain™) (Uniform): 25°

Düşük çıkış açılı yağmur perdesi nozulu: 10°

Bağlantı dişi: ¾ iç dişi

### BOYUTLAR:

Pop-Up yüksekliği (Kapaktan nozul ortasına kadar)

-5004/5004 Plus: 10 cm

-5006 Plus: 15 cm

-5012 Plus: 30 cm

Toplam ana gövde yüksekliği (Kapalı Pop-Up pozisyonunda)

-5004/5004 Plus: 18,5 cm

-5004 Plus: 24,5 cm

-5004 Plus: 42,9 cm

Görünen çap: 4,5 cm

### MODELLER:

Açılı tur modeller (PC) 40-360 derece arası ayarlanabilir.

Tam tur modeller (FC) sadece 360 derece çalışır

5004-PC: Açılı (Standart 5004)

5004-PL-FC: Tam tur

5004-PL-PC-3.0: Önceden takılmış 3.0 boyutunda nozulu ile istenen açıda döner.

5004-PL-PC-SS-SAM-3.0: Açılı tur, paslanmaz çelik kaplı pop-up, çek valfli ve 3.0 önceden takılmış nozul ile

5006-PL-PC: Açılı tur.

5006-PL-PC-SS-SAM: Açılı tur, paslanmaz çelik kaplı pop-up, çek valfli

5012-PL-PC: Açılı tur

5000-S-PL-PC: Açılı tur, Shrub modeli

### OPSİYONLAR:

MPR nozulları sprinklerin aynı döngü içinde farklı açılı ve yarıçaplar ile çalışmasını izin veren dizaynı sağlar. 5000 enhanced / 5000 Plus rotora uyar.

### AKSESUAR

Rotor Tornavidası