

## 5500 SERISI ROTORLAR

### Mükemmel rotor teknolojisi

7005/8005 model rotorların bütün özellikleri ve avantajları ¾" Rotorda bulunur!

#### UYGULAMA

5500 Serisi Rain Bird rotorlar özellikle darbelere karşı dayanıklı ve sağlamdırlar. Yüksek performanslı ve güçlüdürler, kısa mesafeden orta mesafeye kadar olan atış mesafeleri için tasarlanmıştırlar.

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 5 Yıl garanti
- **Memory Arc®: Rotor her zaman ayarlanan sektöre geri döner**
- **Darbelere karşı koruyucu korunaklı çalışma mekanizması**
- **Güçlendirilmiş nozul temeli nozulu tekmelere karşı korur**
- Opsiyon olarak paslanmaz çelikten Pop-Up, kamusal alanlarda darbelere karşı dayanıklı
- **Tam ve parça döner açılı için tek bir model, depolamayı kolaylaştırır**
- Rotor çalışırken bile yukarıdan bir tornavida ile basit sektör ayarı. Parça döner açılı 50° - 330°, döner tam açılı (360°)
- **Ana gövdeyi çevirmeden ve rotoru bağlantısından çıkarmadan sağlı ve sollu ayarlanabilir dayanak, montajı kolaylaştırır**
- Seal-A-Matic™ çekvalf kiti (SAM) kuytu yerlerde bulunan rotolarda su birikintisi oluşmasını önler.
- Yağsız ve gressiz kavrama
- **Rain Curtain™ nozulları (Uniform+) rotorun yakınında bulunan yerlerin eşit şekilde optimal sulanmasını garanti eder**
- Önden değiştirilebilen nozul, özel bir alet gerektirmez.
- İkinci bir ayara gerek olmadan nozul değiştirilmesi, kendi kendine ayarlanabilen stator
- Güçlü yaylar Pop-Up'ın sağlıklı şekilde girişini sağlar
- Standartlara uygun siyah plastik kapak

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yağış oranı: 5,9- 35,5 mm/h
- Atış mesafesi: 10 – 16,8 m
- Basınç aralığı: 2,1 – 6,2 bar
- Debi oranı: 0,33 – 3,52 m³/h
- ¾" İç dişli
- SAM Çekvalf kiti 2,1 metreye kadar olan kot farklılıklarında kapalı kalır
- Çıkış açısı: 22°

#### BOYUTLAR

Görünen çap: 4,4 cm  
Ana gövde çapı: 7,0 cm  
Ana gövde yüksekliği: 23,5 cm  
Pop-Up yüksekliği: 12,7 cm

*Dikkat: Pop-Up yüksekliği kapaktan ilk girişe kadar ölçülen yüksekliktir. Ana gövde yüksekliği ise Pop-Up girişinden sonraki yüksekliktir.*

#### MODELLER

5505: ¾" İç dişli (5" plastik Pop-Up)  
5505-SS: ¾" İç dişli (5" paslanmaz çelikten Pop-Up)

#### PERFORMANS

Nozullar	bar	m	m³/h	■ mm/h	▲ mm/h
2	2,1	10,1	0,32	6,3	7,3
	2,5	10,8	0,35	5,9	6,8
	3,0	11,3	0,38	6,0	6,9
	3,5	11,3	0,41	6,5	7,5
	4,0	11,3	0,45	7,0	8,1
	4,5	11,6	0,48	7,1	8,2
	5,0	11,9	0,51	7,2	8,3
	5,5	11,9	0,52	7,4	8,5
3	2,1	10,7	0,52	9,2	10,6
	2,5	11,4	0,58	8,9	10,2
	3,0	12,1	0,64	8,7	10,0
	3,5	12,5	0,69	8,8	10,2
	4,0	12,5	0,75	9,7	11,2
	4,5	12,8	0,80	9,7	11,2
	5,0	13,1	0,83	9,7	11,2
	5,5	13,1	0,88	10,3	11,9
4	2,1	11,3	0,59	9,3	10,7
	2,5	12,0	0,66	9,1	10,5
	3,0	12,7	0,74	9,1	10,5
	3,5	13,2	0,80	9,2	10,7
	4,0	13,6	0,85	9,2	10,6
	4,5	13,7	0,90	9,6	11,0
	5,0	13,7	0,95	10,1	11,6
	5,5	13,7	1,00	10,6	12,2
5	2,1	11,3	0,73	11,4	13,2
	2,5	12,0	0,81	11,2	12,9
	3,0	12,9	0,90	10,8	12,5
	3,5	13,8	0,98	10,4	12,0
	4,0	14,2	1,05	10,4	12,0
	4,5	14,3	1,12	10,9	12,6
	5,0	14,3	1,18	11,5	13,3
	5,5	14,3	1,25	12,2	14,0
6	2,1	11,3	0,86	13,6	15,7
	2,5	12,4	0,96	12,5	14,4
	3,0	13,3	1,07	12,1	13,9
	3,5	13,8	1,17	12,3	14,2
	4,0	14,2	1,25	12,4	14,3
	4,5	14,3	1,33	13,0	15,0
	5,0	14,5	1,41	13,4	15,5
	5,5	14,9	1,47	13,2	15,3
8	2,1	10,1	1,23	24,2	28,0
	2,5	11,2	1,37	21,8	25,2
	3,0	12,3	1,53	20,1	23,2
	3,5	13,2	1,67	19,3	22,3
	4,0	13,6	1,80	19,5	22,5
	4,5	14,0	1,92	19,5	22,5
	5,0	14,5	2,04	19,4	22,5
	5,5	14,9	2,15	19,3	22,3
10	3,0	13,1	1,74	20,1	23,2
	3,5	14,4	1,83	17,6	20,3
	4,0	15,3	2,12	18,1	20,9
	4,5	15,9	2,38	18,9	21,9
	5,0	16,3	2,60	19,5	22,5
	5,5	16,8	2,74	19,6	22,6
	6,0	16,8	2,91	20,7	23,9
	6,2	16,8	2,98	21,2	24,4
12	3,0	12,5	2,30	29,3	33,8
	3,5	13,9	2,54	26,5	30,6
	4,0	15,2	2,74	23,8	27,4
	4,5	15,9	2,94	23,3	26,9
	5,0	16,3	3,12	23,4	27,1
	5,5	16,8	3,27	23,3	26,9
	6,0	16,8	3,45	24,5	28,3
	6,2	16,8	3,52	25,1	28,9



yakında çıkıyor: yeni kısa yarıcaplı nozul

#### AKSESUARLAR

Pop-Up için tutacak  
(Sayfa 35'e bakınız)

