



Planlama örneği

PERFORMANS

Nozullar	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
12	3,5	17,4	2,54	17	19
	4,0	17,9	2,68	17	19
	4,5	18,0	2,87	18	20
	5,0	18,1	3,06	19	22
	5,5	18,6	3,22	19	21
6,0	18,6	3,30	19	22	
14	3,5	18,0	2,89	18	21
	4,0	18,5	3,17	19	21
	4,5	18,9	3,37	19	22
	5,0	19,2	3,54	19	22
	5,5	19,2	3,72	20	23
6,0	19,6	3,96	21	24	
16	3,5	18,7	3,28	19	22
	4,0	19,6	3,54	18	21
	4,5	20,1	3,77	19	22
	5,0	20,4	3,99	19	22
	5,5	20,4	4,22	20	23
6,0	20,9	4,45	20	24	
18	3,5	19,2	3,69	20	23
	4,0	19,7	3,97	20	24
	4,5	20,1	4,22	21	24
	5,0	20,6	4,47	21	24
	5,5	21,0	4,74	21	25
6,0	21,5	4,95	21	25	
20	3,5	19,9	4,25	21	25
	4,0	20,3	4,50	22	25
	4,5	21,1	4,79	22	25
	5,0	21,6	5,11	22	25
	5,5	21,6	5,42	22	27
	6,0	22,1	5,65	23	27
	6,5	22,5	5,89	23	27
6,9	22,9	6,09	23	27	
22	3,5	20,0	5,08	25	29
	4,0	21,3	5,23	23	27
	4,5	22,0	5,51	23	26
	5,0	22,4	5,84	23	27
	5,5	22,8	6,19	24	28
	6,0	22,9	6,71	26	30
	6,5	23,4	6,84	25	29
6,9	23,5	6,97	25	29	
24	3,5	19,3	5,11	27	32
	4,0	20,7	5,50	26	30
	4,5	22,0	5,88	24	28
	5,0	23,0	6,26	24	27
	5,5	23,5	6,62	24	28
	6,0	23,9	6,92	24	28
	6,5	24,1	7,22	25	29
6,9	24,1	7,45	26	30	
26	3,5	20,0	5,57	28	32
	4,0	21,8	6,01	25	29
	4,5	22,6	6,42	25	29
	5,0	23,2	6,80	25	29
	5,5	24,1	7,14	25	28
	6,0	24,1	7,50	26	30
	6,5	24,3	7,91	27	31
6,9	24,7	8,24	27	31	

4,8 cm görünen çaplı plastikten standart kapak, oyun sahasında yüksek güvenlik için

Memory Arc®'lı darbelerle karşı koruyucu devre mekanizması

Güçlendirilmiş, darbelerle karşı güvenilir yekpare pirinç şaft

Dişlilere zarar vermeyen çalışma mekanizması

Seal-A-Matic™ çekvalf kiti (SAM) erozyonu önler.

Sağlı ve soltu dayanak ayarlanabilir

Parça döner çalışmasında ayar ve tam döner açı için döner rotor olarak

Mükemmel su dağıtımı için değiştirilebilir renk kodlu Rain Curtain™ nozulları

Basınçla çalışan silme contası iç bölümü pisliklerden korur

Kendi kendine ayarlanan stator nozul değiştirildikten sonra yeni duruma otomatik olarak uyum sağlar.

Donmalara karşı entegreli filtre

