



## JAR TOP VANA SERİSİ

**Çok yönlü, pratik, uygun fiyat – Vana bakımı hiç bu kadar kolay olmamıştı**

### UYGULAMA

Rain Bird Jar Top Valve (JTV) vanalar çok yönlü, güvenli ve bakımı kolaydır. Küçük kamu alanları ve bahçe sulama sistemleri için idealdirler. Dışlı kapakları herhangi bir alete gereksinim duymadan vanaya ulaşımı ve bakımı kolaylaştırmaktadır. Çünkü vidasız bir yapıya sahiptirler.

### GENEL ÖZELLİKLER

- 1" (26/34) giriş şekilli iç dişli olarak temin edilebilirler: JTV, JTVF, JTV-MM, JTV-9V ve 100-JTV-MM-9V
- Çift filtre sayesinde yüksek güvenilirlik
- Otomatik temizlenen giriş filtreli (200 mikron) Buna-N diyafram ve dayanıklılık sağlayan paslanmaz çelik yay
- Düşük elektrik akımı ve plançer takılı tek parça solenoid
- Vananın çıkışında RBY filtresi takılısa düşük debi miktarında bile çalışma sağlanır
- Manuel olarak içini boşaltma sayesinde montaj ve sistemi çalıştırma sırasında pıskıllerin dışarı atılması
- İçini boşaltma sayesinde püskürtmesiz manuel çalışma
- Dışlı kapak sayesinde kapağın kolay takılıp çıkarılması
- Az sayıda parça sayesinde kolay bakım
- Kolay bakım için çıkartılabilir Diyafram
- Giriş ve çıkış kombinasyonu dış dişli olarak da elde edilebilir (100-JTV-MM / 100-JTV-MM-9V), debi ayarlı (JTVF) yada fabrika çıkışlı Latching Solenoid (100-JTV-9V / 100-JTV-MM-9V)

### TEKNİK VERİLER

Debi orani: 0,23 - 6,8 m<sup>3</sup>/h

0,75 m<sup>3</sup>/h 'den daha düşük uygulamalarda  
yada Mikro sulama için vanaya

RBY-100-200MX filtre takmanız önerilir

Basınç aralığı: 1,0 - 10,4 bar

Çalışma Sıcaklıklar:

Su sıcaklığı azami 43° C' ye kadar

Çevre sıcaklığı azami 52° C' ye kadar

### ELEKTRİKSEL VERİLER

Solenoid: 24 VAC / 50 Hz

Giriş Akımı: 0,30 A (7,2 VA)

Daimi Akım: 0,19 A (4,6 VA)

Dekoder Sistem ile kullanmak için değildir.

### BOYUTLAR:

Yükseklik: 12,7 cm

Uzunluk: 100-JTV / JTVF / JTV-9V: 10,2 cm

100-JTV-MM: 13,7 cm

Genişlik: 7,9 cm



### PERFORMANS: Basınç kaybı

Debi m <sup>3</sup> /h	100-JTV 100-JTVF	100-JTV-MM
0,23	0,20	0,26
0,6	0,23	0,30
1,2	0,27	0,32
3,6	0,40	0,40
4,5	0,49	0,46
6,0	0,60	0,58
6,8	0,67	0,66



100-JTV-9V

### MODELLER

100-JTV: 1" (26/34) İç dişli

100-JTVF: 1" (26/34) Debi ayarlı iç dişli

100-JTV-9V: 1" (26/34) İç dişli + latching solenoid TBOS

100-JTV-MM: 1" (26/34) Dış dişli x dış dişli

100-JTV-MM-9V: 1" (26/34) dış dişli x latching dış dişli solenoid

### AKSESUAR

BW-JTV: JTV üst kapak anahtarı. Ulaşması zor alanlarda JTV/JTVF kapaklarını çıkarabilme ve sıkıştırabilme için kullanılır. Selenoid takılı iken, üst kapak çıkarılabilir.



BW-JTV